

# チェーンソー

DOUHOKU KENKI

## エンジンチェーンソー



E407AV

### 仕様

モデル	E407AV	
エンジン		
形式	空冷2サイクル	
排気量	ml(cc)	43.6
使用燃料	混合ガソリン(25:1)	
点火方式	電子点火	
スパークプラグ	チャンピオンCJ6Y	
始動方式	リコイルスターター	
キャブレタ	ダイヤフラム式	
燃料タンク	ℓ	0.34
オイルタンク	ℓ	0.22
チェンオイル	新ダイワ純正チェンオイル	
外形寸法(長さ×幅×高さ)	mm	385×250×260
本体乾燥質量	kg	5.3
付属品	標準工具チェーンカバー	
(社)林業機械化協会登録型式	E407AV	

※本体乾燥質量・外形寸法には、ソーチェン、ガイドバーは含まれません。

## 根切りチェーンソー



E757RC

### 仕様

寸法(長さ×幅×高さ)(mm)	425×300×305
本体乾燥質量(kg)	6.8
排気量(mL)	73.5
バーサイズ(呼び寸法cm)	50
バー形状	ハードノーズバー(オイル窓あり)
チェンタイプ	3/8"72E 超硬チップ付
スパークプラグ	CJ6Y
始動方式	リコイルスタート
使用燃料	混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 ※
燃料タンク(L)	0.77
オイルタンク(L)	0.36

## 電動チェーンソー



A131S-II

### 仕様

モデル	A131S-II	
切断部		
バーの長さ	mm	350(14)
チェンスピード	m/sec	8.7
チェンタイプ	91LX-52E	
電源	V	単相100
電流	A	12
消費電力	W	1150
オイルタンク容量	ℓ	0.12
コード	m	3
外形寸法(長さ×幅×高さ)	mm	636×215×201
質量	kg	3.4
付属品	標準工具一式	

※参考:ガイドバー長さは外形寸法(全長)を表すものではありません。実機装着した状態で切断可能な長さが、呼称として一般化したものです。ガイドバー交換等、お求めの際に役立つ情報として記載しています。切れる長さは有効切断長をご確認ください。