

エアークンプレッサ

DOUHOKU KENKI



■仕 様

本体型式	PDS90S	PDS125S	PDS175S	PDS265S
●コンプレッサ				
形式	スクリーロ回転形1段圧縮油冷式			
空気量 m ³ /min	2.5	3.5	5.0	7.5
吐出圧力 Mpa	0.69(7kgf/cm ²)	0.69(7kgf/cm ²)	0.69(7kgf/cm ²)	0.69(7kgf/cm ²)
潤滑油量 ℓ	11	14	16	35
空気槽容量 m ³	0.019	0.035	0.035	0.074
エアコックサイズ 数量	20A2ヶ	20A3ヶ	20A3ヶ	20A2ヶ50A1ヶ(僅キャップ)
●ディーゼルエンジン				
名称	いすゞ3LBI	いすゞ3LDI	日産A-TD23	いすゞA-4BG1
形式	水冷4サイクル過流室式	水冷4サイクル過流室式	水冷4サイクル過流室式	水冷4サイクル直噴式
気筒数	3	3	4	4
総排気量 ℓ	1,124	1,496	2,289	3,856
定格出力 kW[PS]/min ⁻¹	19.9[27]/3500	28[38]/3450	37.9[51.5]/3000	58.8[80]/2500
使用燃料	軽油			
燃料タンク容量 ℓ	30	70	90	120
エンジンオイル量 ℓ	6	7	12	13
冷却水量 ℓ	5.4	6.5	11	20
バッテリー	80D26R-MF1ヶ	80D26R-MF1ヶ	80D26R-MF1ヶ	80D26R-MF2ヶ
●寸法・質量				
全長 mm	1,640	1,700	1,970	2,000
全幅 mm	750	890	950	1,280
全高 mm	845	1,070	1,120	1,240
乾燥質量 (kg)	500	635	850	1,330
タイヤサイズ	-	-	-	-

エ
ア
ー
機
械

