1ールピック

DOUHOKU KENKI



型式		TCA-7
ピストン径	mm	35.0
ストローク	mm	120
質量	kg	7.2
全長	mm	465
打擊数	b.p.m	1,250
シャンクサイズ	mm	26φ×80ℓ
空気消費量	m³/min	1.0
エアインレット	PT	3/4
ホース内径(in)	mm	19 (3/4)

TCA-7

※性能は、使用空気圧0.59MPa(6.0kgf/off) 時の数値。



TH5-H

■仕

型式		TH5-H
ピストン径	mm	38.0×22
ストローク	mm	31.0
打擊数	b.p.m	3,400
回転数	rpm	420
質量	kg	5.8
全長	mm	425
全長 空気消費量	m³/min	0.85
エアインレット	PT	3/8
ホース内径(in)	mm	12.7(1/2)
回転方向		右

※性能は、使用空気圧0.59MPa(6.0kgf/cm))時の数値。



■仕 様

型式		AA-3B
ピストン径	mm	28.00
ストローク	mm	79
質量	kg	5.8
全長	mm	330
打撃数	b.p.m	2,400
シャンクサイズ	mm	17.45φ·14.75H×60ℓ
空気消費量	m³/min	0.50
エアインレット	PT	3/8
ホース内径(in)	mm	12.7(1/2)

※性能は、使用空気圧0.59MPa(6.0kgf/cm)) 時の数値。

DOUHOKU KENKI

DOUHOKU KENKI



■仕 様

型式		15番	20番	30番
ピストン径	mm	35	40	57.15
ストローク	mm	130	166	144
質量	kg	15.0	21.2	31.0
全長	mm	490	556	690
打擊数	b.p.m	1,400	1,050	1,200
シャンクサイズ	mm	26φ×80ℓ	30φ×88ℓ	31.7H×154 l
空気消費量	m³/min	1.05	1.5	1.8
エアインレット	PT	1	1	3/4
ホース内径(in)	mm	19 (3/4)	19 (3/4)	19 (3/4)

※性能は、使用空気圧0.59MPa(6.0kgf/cm) 時の数値。

コンプレッサー各種に 対しての使用可能数

■仕 様

コンプレッサ(エアーコ)	ック数)	25HP(2ケ)	30HP(2ケ)	50HP(3ケ)
チッピングハンマー	台	2	2	3
ピックハンマー	台	2	2	3
ブレーカー(丸・角)	台	1	1	2
ジャックハンマー	台	_	1	2

- ■上記の表は、エアコック数を上限とするエンジンコンプレッサ各機種における エアツールの使用例です。 ■エアホースの長さ、ツールの種類、組合わせにより若干異なります。

スチール&チゼル

DOUHOKU KENKI

L=全 長

 $\ell =$ シャンク長


●シャンクスタイル





	シャンクサイズ 全長 カッタ/バット寸法				
品名	D又H	l			適用機種
	mm	mm	mm	mm	
■ピックスチール	26 φ	80	400, 450 ,600		TCA-7·TCA-7AV TCB-130B·TCB-130BAV
■ピックハンマ用アスファルトカッタ	26φ	80	450	75	TCA-7·TCA-7AV ※TCB-130B·TCB-130BAV用は スプリング無し
■ブレーカ用チゼル(丸シャンク型)	30φ	88	400, 450 ,600		TDB-200·TCB-200SV
	35φ	88	465 ,600		TCB-300
■プレーカ用アスファルトカッタ(丸シャンク型)	30φ	88	400, 450	75	TCB-200·TCB-200SV
() () () () () () () () () ()	35 φ	88	465	75	TCB-300
■ブレーカ用チゼル(六角シャンク型)	25.4H	108	450		TPB-40·TPB-40SV
	31.7H	154	540 ,600		TPB-73·TPB90
■ブレーカ用アスファルトカッタ(六角シャンク型)	25.4H	108	450	75	TPB-40·TPB-40SV
W	31.7H	154	540	75	TPB-73·TPB-90
■ライトピックハンマ用小型スチール(丸シャンク型)	15φ	52	220		AA-0B
	17.45φ	60	250, 300 ,350		AA-1.3B·AA-3B·AHR-3B·TYC-6B·N-3P AA-1.3BAV·AA-3BAV·TYC-6BAV
■ライトピックハンマ用小型スチール(六角シャンク型)	12.7H	52	220		AA-0B
	14.75H	60	250, 300 ,350		AA-1.3B·AA-3B·AHR-3B·TYC-6B·N-3P AA-1.3BAV·AA-3BAV·TYC-6BAV
■ライトピックハンマ用アスファルトカッタ(丸シャンク型)	15φ	52	220	50	AA-0B
W	17.45φ	60	300	60	AA-1.3B·AA-3B·AHR-3B·TYC-6B·N-3P AA-1.3BAV·AA-3BAV·TYC-6BAV
■ライトピックハンマ用アスファルトカッタ(六角シャンク型)	12.7H	52	220	50	AA-0B
W	14.75H	60	300	60	AA-1.3B·AA-3B·AHR-3B·TYC-6B·N-3P AA-1.3BAV·AA-3BAV·TYC-6BAV
■ライトピックハンマ用ストレート平(丸/六角シャンク型)	15φ 12.7H	52 52	220	16	AA-0B
<u>W</u>	17.45 φ 14.75H	60 60	250, 300 ,350	20	AA-1.3B·AA-3B·AHR-3B·TYC-6B·N-3P AA-1.3BAV·AA-3BAV·TYC-6BAV
■ブレーカ用タンパ(丸/六角シャンク型)	30φ	88	330	150,200	TCB-200·TCB-200SV
	35 φ	88	330	150,200	TCB-300
	31.7H	154	330	150,200	TPB-240·TPB-73·TPB-90
■チッピング・コーキングチゼル(丸/六角シャンク型)	17.45φ	60	250 ,300		・チッピングハンマ
Special Control of the Control of th	14.75H	60	250 ,300		

■ライトピックハンマ用ビシャン(丸/六角シャンク型) ビシャンセット



9ポイント式

5ポイント式



AA-1.3B·AA-3B·AHR-3B·TYC-6B·N-3P AA-1.3BAV·AA-3BAV·TYC-6BAV