


電動工具 (電動丸のこ・高速切断機・電動ディスクグラインダ) コンクリートカンナ・ドラムコード・セーバソー

DOUHOKU KENKI

電動丸のこ




C7BA3


■仕様

形名	C7BA3
ベース	鉄板
能力 mm	
のこ刃直径	190
取付け穴径	20(19も可)
切込み深さ(90°/45°)	0~68(2+2分)/0~46(1+5分)
電源 V	単相100
電流 A	11.0
消費電力 W	1,050
回転数 min ⁻¹ (回/分)	4,700
質量 kg	3.7
コード m	3心・5
標準付属品	190mmチップソー(刃数52) ボックススナナ ガイド

高速切断機



CC14SA



CC16


■仕様

形名	CC14SA		CC16	
切断角度	0°	45°	0°	45°
最大切断能力 mm				
●丸棒	65	45	65	45
○パイプ	114.3	76	140	100
L形鋼	130×130	75×75	135×135	90×90
電源 V	100	200	100	200
電流(50/60Hz) A	15.0	7.5	15.0	7.5
消費電力 W	1,450		1,450	
回転数 min ⁻¹ (回/分)	3,500		3,100	
ハイス開き mm	213		217	
質量 kg	17.0		23.0	
コード m	3心・4		3心・4	
標準付属品	トイン(本体装着) 17mm片ロスノナ		トイン(本体装着) 17mm片ロスノナ 6mm棒スナナ	


電動ディスクグラインダ



G10SH3



G13SH3



G18Y1

■仕様

形名	G10SH3		G13SH3		G18Y1	
トイン寸法(外径×厚さ×穴径) mm	100×3.5×15		125×3.7×22		180×6×22	
電源 V	単相100	単相200	単相100	単相200	単相100	単相200
電流 A	7.4	3.7	7.4	3.7	13.0	6.5
消費電力 W	720		720		1,010	
回転数 min ⁻¹ (回/分)	12,000		9,000		6,800	
質量 kg	1.6		1.8		3.5	
コード m	3心・2.5		3心・2.5		2心・2.5	
標準付属品	レジノイドフレキシブルトイン(#36) スナナ		レジノイドフレキシブルトイン(#36) スナナ サイドハンドル		レジノイドトイン(AWA30P) サイドハンドル スナナ 六角棒スナナ	
トイン取付シャフト寸法 径(ねじピッチ)×長さ mm	10(1.5)×10		16(2.0)×14		16(2.0)×14	


コンクリートカンナ



■仕様

●型式	PC1100
砥石寸法	カップ型ダイヤモンドホイール
回転数 (min ⁻¹) [回/分]	外径 110
電源 V	10,000
電流 A	単相100
消費電力 W	11
質量 kg	1,050
コード m	4.3
標準付属品	2.5
	カップ型ダイヤモンド ホイール(A-20476) ダストバッグ ロックナットレンチ20 マイナスドライバ 六角棒レンチ20

ドラムコード



■仕様

●型式	NP-E34
長さ m	30
電源ランプ	○
ブレーカー	-
電線仕様 電線種×太さ×芯	VCT 2.0×3
電線許容電流	22A
コンセント	15A ◎×4
質量 kg	7.2
梱包数	2

セーバソー



■仕様

型式	CR12V
メーカー	日立工機
能力	
パイプ mm	115
木材 mm	100
軟鋼材 mm	13
消費電力 W	650
電圧 V	100
電流 A	6.8
質量 kg	3.2

■販売品

プレートNo.	薄のこ刃						
	1	2	4	5	7	8	
全長 mm	195	120	160	120	95	205	
厚さ mm	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
山数	14	14	3	9	9	9	



電動工具類