

電動工具 (インパクトドライバー・振動ドライバードリル・電動インパクト)

DOUHOKU KENKI

インパクトドライバー(コードレス) 振動ドライバードリル(コードレス)



WH 12DM

仕様

形名		WH12DM	
能力	mm	普通ボルト:M5~M12 高力ボルト:M5~M10 小ねじ:M4~M8	
六角軸二面幅	mm	6.35	
最大トルク	N·m(kgf·cm)	100(1,020)	
回転数	min ⁻¹ (回/分)	0~2,300	
打撃数	min ⁻¹ (打撃/分)	0~3,000	
質量	kg	1.6	1.5
蓄電池 電圧		12V	12V
蓄電池 形名		EB1230HL	EB1220HS
充電器 形名		UC14YH	ET14DM
充電器 時間		27分	18分
標準付属品		充電器、No.2プラスビット フック、ケース、電池カバー 多機能充電器ET14DM(HELK/A) 12V専用アダプタ(HLEKA)	



DV14DV

仕様

形名		DV14DV	
能力	mm	コンクリート:10(深さ30) モルタル・レンガ:14(深さ30) 鉄工:13(板厚1.6)、木工:36(板厚18) 木ねじ8×50、機械ねじ:M6	
チャック能力	mm	1.5~13	
最大トルク	N·m(kgf·cm)	低速39(400)高速8.8(90)	
トルクレンジ	N·m(kgf·cm)	22段1.0~5.9(10~60)	
回転数	min ⁻¹ (回/分)	0~350(低速)0~1,200(高速)	
無負荷打撃数	min ⁻¹ (打撃/分)	0~5,250(低速)0~18,000(高速)	
取付チャック		(U1/2"-20)キーレスチャック 13VLR-F-N	
質量	kg	2.2	
蓄電池 電圧/形名		14.4V/EB1430H	
充電器 形名/時間		UC14YH/27分	
標準付属品		充電器・ケース No.2プラスビット・電池カバー	

電動工具類

電動インパクト



WH16



WH22



WH25

仕様

形名	締付能力 mm	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min ⁻¹ (回/分)	打撃数 min ⁻¹ (打撃/分)	質量 kg	コード m	標準付属品	四角ドライ ブ寸法Sq
WH 16	普通ボルト M12~20 ハイテンションボルト M12~16 最大締付けトルク(M16-F10Tの時) 294N·m(30kgf·m)	100	4.0	380	1,700	2,000	2.9	2心 2.5	六角ソケット19mm (リング、ピン付) ケース	12.7
WH 22	普通ボルト M14~24 ハイテンションボルト M16~22 最大締付けトルク(M22-F10Tの時) 588N·m(60kgf·m)	100	12.0	1,140	1,600	1,800	5.0	2心 2.5	六角ソケット32mm (リング、ピン付) サイドハンドル ケース	19
WH 25	普通ボルト M24~27 ハイテンションボルト M22~24 最大締付けトルク(M25-F10Tの時) 980N·m(100kgf·m)	100	14.0	1,330	1,200	1,900	9.0	3心 5	六角ソケット36mm (リング、ピン付) サイドハンドル ケース	25.4